



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13	手動ハンドル	1	BH-025S SS400	
12	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10	
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t	
10	駆動部取付金具	1	SPC 3.2t	
9	部品取付基台	1	SS400 3.2t	
8	耐熱カップリング	1	C-651212L	
7	軸受	2	F20112XS	
6	シャフトボス	2	B20112XS	
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ12 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-75 SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

パタフライ・ダンパー EBDHLF-75-EHS

図面番号 DRAWING NO. EBDHLF-75-EHS

変更回数 REV. MARK 01 10 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.