



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～50℃以下

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
10	ドライブッシュ	2	LFZF25-10
9	ハンドル取付板	1	SPC 4.5t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	部品取付架台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20425MU
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 JUN. 28. 2015

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBDHLF-400 U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDHLF-400U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00

工事番号 JOB No.: #