



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F-20525XS
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573
10	耐熱カップリング	1	C-10025L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD $\phi 25$
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE パタフライ・ダンパー EBPHF-400A EHS (SS) 図面番号 DRAWING NO. EBPHF-400A EHS
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 MAY. 02. 2015	
	単位 UNITS mm		
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 REV. MARK 01 10 02