



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
11	断熱接続板	2	PGX-595 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1	C-651212H
7	軸受	2	F20112CU SUS-304 CERAMICS
6	シャフトボス	2	B20112CU SUS-304 CERAMICS
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-80A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS
		変更 REVISIONS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田
単位 UNITS mm		DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBPHF-80A-SHU 耐熱 400℃ (SUS)	
図面番号 DRAWING NO. EBPHF-80A-SHU	変更 REV. MARK 回数 01 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.