



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BH-23S SS400
11	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
10	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	軸受	2	UFL002x2+C002+D002
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3.0t x 10
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-150A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10.

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE  
 バタフライ・ダンパー  
 EBPHF-150A U  
 (SUS)  
 変更回数 REV. MARK  
 01  
 10  
 02  
 図面番号 DRAWING NO.