



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	軸受	2	UFL005x2+C005+D005	
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t	
10	接続板	2	SS400 9.0t	
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400	
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10	
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20525MU	
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 25$ センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE				
承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	バタフライ・ダンパー EBPHF-350A U (SUS)
変更者 REVISED BY				
記事 CONTENTS		単位 UNITS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.
変更 REVISIONS		工番 JOB No.		
M/#		O/#		図面番号 DRAWING NO.

01	変更回数 02
10	