



1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-0403S SS400
8	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
7	部品取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3.0t x 10
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-250A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUN. 29. 2015



名称 TITLE
 バタフライ・ダンパー
 EBPHLF-250A EHS

(SS)

変更回数 REV. MARK
 01
 10
 02

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F