



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
11	ドライブッシュ	2	LFZF12-10
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	耐熱カップリング	1	C-651212L PMX-573
8	断熱接続板	2	PMX-573 10t
7	軸受取付基台	1	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20112XS SUS-304
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-80A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

バタフライ・ダンパー
EBPHLF-80A-EHU

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.
EBPHLF-80A-EHU

変更回数 REV. MARK
01 / 10

01