



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	BH-023S SS400
10	ドライブッシュ		2	LFZF15-10
9	駆動部取付金具		1	SUS-304 3.0t
8	接続板		2	SS400 9.0t
7	取付架台		1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス		2	B20215MU CERAMICS
5	フランジ		1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根		1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体		1	MD-150A SUS304 3.0t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
バタフライ・ダンパー
EBPHLF-150AU
 (SUS)

変更回数 REV. MARK
 01
 10
 00

図面番号 DRAWING NO.