



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
12				
11	耐熱カップリング		1	C-1002020L
10	手動ハンドル		1	BVG-02A FC-250
9	ハンドル取付板		1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板		2	PMX-573 10t
7	部品取付架台		1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス		2	B20420XU
5	フランジ		1	SUS304 12t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ20
2	可動羽根		1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体		1	MD-300φ SUS-304 3.0t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUL. 08. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBDWLF-300EHU (SUS)
図面番号 DRAWING NO.	EBDWLF-300EHU
変更回数 REV. MARK	01 10 01