



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A φ20 FC-250
11	ハンドル取付板	1	SPHC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-1002020H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	UFL-20420CS セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20420CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 3.2t
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

JUL. 09. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBDWLF-400SHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDWLF-400SHS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.