



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもとまって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PMX-573 5t
9	取付基台	1	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-8012L PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
6	シャフトボス	2	B20212XS
5	フランジ	1組	JIS-5K PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-125A SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	名称 TITLE 手動ダンパー（ウォームギヤ式） EBPWLF-125A-EHS
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		数量 REV. MARK 変更回数 00
変更 REVISIONS		E		図面番号 DRAWING NO.

