



**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t	
9	取付基台	1	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002020L	PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF20-10	
6	シャフトボス	2	B20420XS	
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda JUL. 08. 2015

単位 UNITS: . . .



名称 TITLE: 手動ダンパー (ウォームギヤー式) EBPWLF-300A-EHS

耐熱 200℃ (SS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.:

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8