



図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A φ15
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	取付基台	1	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-8015L PMX-573
7	ドライブブッシュ	1	LFZF15-10
6	シャフトボス	2	B20215XU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 手動・ダンパー EBPWLF-200A-EHU 耐熱200℃ (SUS)
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY	武田	JUL. 08. 2015	
		変更者 REVISED BY	単位 UNITS	mm	図面番号 DRAWING NO. EBPWLF-200A-EHU
		記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV. MARK 01 10 02
					保管 REGISTERED