



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±2.0Pa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）	(DIMENSIONS)
15					
14					
13	手動ハンドル		1	BVG-02A φ12	FC-250
12	補助シャフト		1	SGD φ12	
11	駆動部取付板		1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板		1	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台		2	SPC 3.2t	
8	耐熱カップリング		1	C-651212H	PGX-595
7	軸受		2	F-20112CS	
6	シャフトボス		2	B20112CS	
5	フランジ		1組	JIS-5KSS400 9.0t	
4	羽根当て		1	SS400 3x9	
3	シャフト		1	SGD φ12	
2	可動羽根		1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体		1	MD-80A SPC 2.3t	

	回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006	名称 TITIF  手動ダンパー EBPWLF-80A-SHS  耐熱400℃(SS)
	記事 CONTENTS		尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS mm		図面番号 DRAWING NO. EBPWLF-80A-SHS
変更 REVISIONS M/#			保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01 10	変 更 回 数  01
----------	----------------------------