



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0Pa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
13	手動ハンドル		1	BVG-02A φ12	FC-250
12	補助シャフト		1	SGD φ12	
11	駆動部取付板		1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板		1	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台		2	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング		1	C-651212H	PGX-595
7	軸受		2	F-20112CS	
6	シャフトボス		2	B20112CU	
5	フランジ		1組	JIS-5K SUS304 10t	
4	羽根当て		1	SUS304 3x10	
3	シャフト		1	SUS304 φ12	
2	可動羽根		1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体		1	MD-150A SUS304 2.0t	

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

手動・ダンパー
EBPWLF-150A-SHU

耐熱400℃(SUS)

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.