



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付金具	1	SEHC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
9	耐熱接続板	1	PMX-573 10t
8	耐熱軸受	2	F-20215XS
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150 (SUS) PL=3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS (メッキ) 製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
oct. 13. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1:3		Takeda
単位 UNITS		2006.05.10

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
バタフライ・ダンパー (SUS)
EBDHW-150 EHU
EBDHW-150 EHU
変更回数 01/10
突 REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.