



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0kPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付金具	1	SEHC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-651212L
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	軸受	2	F20112XS SS400
7	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20112XU SUS-304
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-75（SUS）PL=2.0t（SUS）
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）

01	回数 REV. MARK
OCT. 07. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
修正済み	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE
1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	...	武田
mm	...	DEC. 18. 2008

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
手動・ダンパー（SUS）
EBDHW F-75-EHU
図面番号 DRAWING NO.
EBDHW F-75-EHU
変更 REV. MARK
回数 01

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.