



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	ドライブブッシュ	1	LFZF20-10
7	取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE				
承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	バタフライ・ダンパー EBDHWF-200 S
変更者 REVISED BY				
記事 CONTENTS		単位 UNITS	AUG. 08. 2016	(SS)
		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EBDHWF-200 S
		保管 REGISTERED		変更回数 01 10 02
				工事番号 JOB No.