



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
7	取付金具	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1	SUS-304 P.L=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ15
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-150φ SUS-304 3.0
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 手動・ダンパー EBDHWLF-150 U (SUS)
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	承認 APPROVED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 02
	変更者 REVISED BY	Takeda 2006.05.10.		
	記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.