



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C-651212L	PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
8	軸受け	2	F20112XS	
7	軸受取付基台	2	SPC 3.2t	
6	シャフトボス	2	B20112XS	
5	フランジ	1組	JIS-5K PL=9t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-80A SPC 3.2t	

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:3
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY 武田
 単位 UNITS mm
 DEC. 18. 2006
 栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
 手動・ダンパー
 EBPHWF-80A-EHS
 耐熱200℃ (SS)
 図面番号 DRAWING NO.
 EBPHWF-80A-EHS
 変更回数 REV. MARK
 01
 10
 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.