



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-205
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-651212L	PMX-573
7	軸受け	2	F20112XS	
6	シャフトボス	2	B20112XU	
5	フランジ	2	JIS-5K SUS-304 10t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ12	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-80A SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。  
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
尺度 SCALE	DEC. 18. 2006
1:3	

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	手動・ダンパー
	EBPHWF-80A-EHU
耐熱 200℃ (SUS)	
図面番号 DRAWING NO.	EBPHWF-80A-EHU
変更回数 REV. MARK	01
01	10
01	