



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t	
9	取付基台	1	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002025L	PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF25-10	
6	シャフトボス	2	B20525XU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304	12t
4	羽根当て	1	SUS304	3x10
3	シャフト	1	SUS304	φ25
2	可動羽根	1	SUS304	3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SUS304	4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda, AUG. 08. 2015

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPHWLF-300A-EHU

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPHWLF-300A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: