



2 x 12 - φ 23
注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
12				
11	ドライブッシュ		1	LFZF25-10
10	手動ハンドル		1	BVG-02A FC-250
9	駆動部取付板		1	SS400 3.2t
8	接続板		1	SS400 9t
7	軸受取付基台		1	SS400 3.2t
6	シャフトボス		2	B20525MS
5	フランジ		1組	JIS-5K PL=12t
4	羽根当て		1	SS400 3x9
3	シャフト		1	SGD φ25
2	可動羽根		1	SPC 3.2t
1	バタフライ・ダンパー		1	MD-300A(SS) PL=4.5t

01	回数 REV. MARK	
OCT. 19. 2009	年月日 DATE	
武田 敏治	承認 APPROVED BY	
1. 修正済	変更者 REVISED BY	
	記事 CONTENTS	

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		Takeda AUG. 08. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	手動・ダンパー EBPHWLF-300A-S
	(SS)
変更回数 REV. MARK	01 10 01
図面番号 DRAWING NO.	EBPHWLF-300A-S