

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1 C-801515H
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
8	軸受	2 UFL-20215CS セラミックス
7	部品取付架台	2 SPC 4.5t
6	シャフトボス	2 B20215CS セラミックス
5	フランジ	1 SS400 9t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SGD φ15
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-250φ SPC 2.3t
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称 TITIF

エアー駆動・ダンパー
 EHDALF-250SHS

(SS)

変更回数 01


REV.MARK 01

10

01

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。



回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
年月日 DATE	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	OCT. 22. 2015

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
 OCT. 22. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO.