



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0 KPa以下 風速：2.0 m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1 C-1002020H
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
8	軸受	2 UFL-20420CS セラミックス
7	部品取付架台	2 SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2 B20420CS セラミックス
5	フランジ	1 SUS304 12t
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SUS304 3.0t

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードンパー EHDALF-350SHU
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda OCT. 23. 2015	(SUS)
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV. MARK
記事 CONTENTS	工番 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	01 10 00