


注記
 2 x 12 - φ 23 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
11	アダプター	1 C-351820
10	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
9	接続板	2 SS400 9t
8	取付基台	1 SUS-304 4.0t
7	ドライブッシュ	1 LFZF20-10
6	シャフトボス	2 B20420MU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS304 12t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ20
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1 MD-300A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda	EHPALF-300A-U
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	OCT. 20. 2015	(SUS)
			変更回数 REV. MARK
			01
			10
			02
		工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.

