


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**フローシート図**

[TA2-0402D-□□-□□□]



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PMX-573 5t
9	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1	C-651212L PMX-573
7	軸受け	2	F20112XU
6	シャフトボス	2	B20112XU
5	フランジ	2	SUS304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ12
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS304 3.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 18. 2006
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF	自動・ダンパー	耐熱200℃ (SUS)
	EHDHAF-75-EHU	
図面番号 DRAWING NO.	EHDHAF-75-EHU	変更回数 REV. MARK
		01
工事番号 JOB No.		01