


2 x 12 - φ 2.5
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

[TA2-063D-□□-□□□]



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 外径寸法はミリチサイズ (ダクトサイズ) です。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t	
10	接続板	2 SS400	
9	輪受取付基台	2 SPC 4.5 t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	輪受け	2 UFL005 x 2 + X005 + D005	
6	シャフトボス	2 B20525MS	
5	フランジ	1組 SS400 12 t	
4	羽根当て	1 SS400 3 x 9	
3	シャフト	1 SGD φ25	
2	可動羽根	1 SPC 3.2 t	
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SPC 4.5 t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		Takeda		EHDHAF-350-S	
変更者 REVISED BY		記事 CONTENTS		OCT. 25. 2015		(SS)	
変更 REVISIONS		栄進空調株式会社		EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10	
M/#		EHDHAF-350-S		工事番号 JOB No.		変更回数 01	
0/#		図面番号 DRAWING NO.					