


**フローシート図**

[TA2-0402D-□□-□□□]

[NO形]



AIR LESS	FREE (横行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 A-301812
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	接続板	2 SS400 6t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 3.0t
8	カップリング	1 A-301812
7	軸受け	2 UFL001x2+C001+D001
6	シャフトボス	2 B20112MU
5	フランジ	2 SUS304 PL=10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  自動・ダンパー EHDHAF-75-U  耐熱 200℃ (SUS)  図面番号 DRAWING NO. EHDHAF-75-U
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006	
	尺度 SCALE 1:3		
	単位 UNITS mm		
記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 01
保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.