


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
12	ロータリアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
11	アダプター	1 C-301812
10	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
9	接続板	2 SS400 6t
8	取付基台	1 SPC 4.5t
7	ドライブシュ	1 LFZF15-10
6	シャフトボス	2 B20315XS
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SGD φ15
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-200A SPC 3.2t
No	部品名称	TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 NOV. 27. 2016	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 自動・ダンパー EHPARLF-200A-S [スプリングリターン]	
			図面番号 DRAWING NO. EHPARLF-200A-S	
記事 CONTENTS	単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	変更 REV. MARK 01 10 02	
			変更回数	
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.		

