


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050D-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-050D-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-050D-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050D-00	
11	アダプター	1 SS400	
10	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
9	接続板	2 SS400 9t	
8	取付基台	1 SPC 4.5t	
7	ドライブッシュ	1 LFZF20-10	
6	シャフトボス	2 B20420MS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-400A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	NOV. 27. 2015
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	mm
記事 CONTENTS	REVISIONS	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 NOV. 27. 2015

名称 TITIF
 自動・ダンパー
 EHPARLF-400A-S
 [スプリングリターン]
 (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPARLF-400A-S

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.

01	変更回数
10	01