


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)



- 特記**
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 仕上げは内外面酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1 C-801515H PGX-595
7	軸受け	2 F20215CS
6	シャフトボス	2 B20215CU
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 phi 15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-125phi SUS-304 3.0t

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 単位 UNITS	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10	名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHARF-125-SHU スプリングリターン 耐熱400℃(SUS)
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV. MARK 01 10 00
工番 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.		