



1 2 3 4 5 6 7 8


A
B
C



注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 A-351820 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
10	接続板	2 SS400 9t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1 A-351820
7	軸受け	2 UFL004x2+C004+D004
6	シャフトボス	2 B20320MU
5	フランジ	1組 SUS-304 12t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 phi 20
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1 MD-250phi SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリチサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	DEC. 15. 2015
変更者 REVISED BY			

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE
 単位 UNITS
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 DEC. 15. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 自動・ダンパー
 EHDHARF-250-U
 スプリングリターン
 (SUS)

変更回数 01
 01

図面番号 DRAWING NO.

1 2 3 4 5 6 7 8

F