


スプリングリターン(閉)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063R-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-063R-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-063R-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063R-00	
11	アダプター	1 A-631425 SS400	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
8	取付基台	1 SPC 4.5t	
7	耐熱カップリング	1 C-1002525L PMX-573	
6	シャフトボス	2 B20525XS	
5	フランジ	1組 SS400 PL=12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD phi 25	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-400phi SPC 4.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	自動・ダンパー ロータリーアクチュエーター EHDHARLF-400-EHS 耐熱200℃(SS)
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 22. 2015	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHDHARLF-400-EHS
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	01 10	変更回数 01
M/#	工事番号 JOB No.		