


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
10	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t	
9	取付基台	1 SPC 3.2t	
8	耐熱カップリング	1 C-651212L	PMX-573
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
6	シャフトボス	2 B2112XS	
5	フランジ	1 SS400 PL=9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SS400 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)



回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

DEC. 18. 2006

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHDMLF-75-EHS

図面番号 DRAWING NO.  
 EHDMLF-75EHS

変更回数 01

REV. MARK 01