



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±2.0 KPa以下 風速: 2.0 m/s以下 温度: -10 ~ 60 °C以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-20mA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
11	カップリング	1	C-1612 φ30×35
10	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
9	接続板	2	SS400 6t
8	軸受取付基台	1	SPC 4.5t
7	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
6	シャフトボス	2	B20212MS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 9t
4	羽根当て	1	SS400 3×9
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-150A SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)



回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10.	



名称 TITIF	
モーター・ダンパー	
EHPMLF-150A-S	
(SS)	
変更回数 REV. MARK	01
01	
図面番号 DRAWING NO.	EHPMLF-150A-S