



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

|    |              |                             |                              |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 15 | 比例制御         | 4-200mA                     | オプション                        |
| 14 | 閉閉信号         |                             | オプション                        |
| 13 | ロータリアクチュエーター | 1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V |                              |
| 12 | アダプター        | 1 SS400                     |                              |
| 11 | 駆動部取付板       | 1 SPC 4.5t                  |                              |
| 10 | 耐熱軸受         | 2 F-20215XS                 |                              |
| 9  | 耐熱接続板        | 2 PMX-573 10t               |                              |
| 8  | 耐熱カップリング     | 1 C-801515L PMX-573         |                              |
| 7  | 軸受取付基台       | 2 SUS-304 4.0t              |                              |
| 6  | シャフトボス       | 2 B20215XU SUS-304          |                              |
| 5  | フランジ         | 1 SUS-304 PL=10t            |                              |
| 4  | 羽根当て         | 1 SUS-304 3x10              |                              |
| 3  | シャフト         | 1 SUS-304 φ15（センターレス）       |                              |
| 2  | 可動羽根         | 1 SUS-304 2.0t              |                              |
| 1  | ダンパー本体       | 1 MD-100 SUS-304 3.0t       |                              |
| No | 部品名称         | TITLE                       | 数量 QTY 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS) |



|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 回数 REV. MARK   | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 検図 CHECKED BY |
| 年月日 DATE       | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 検図 CHECKED BY |
| 変更者 REVISED BY | 変更者 REVISED BY | 製図 DRAWN BY    | 製図 DRAWN BY   |
| 記事 CONTENTS    | 記事 CONTENTS    | 製図 DRAWN BY    | 製図 DRAWN BY   |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda 2006.05.10.

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHDHMF-100 EHU

耐熱 200℃ (SUS)

01  
10

変更回数 02

EHDHMF-100 EHU