

2 x 8 註 19
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記


- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

| | | | |
|----|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| 15 | 開度信号 | | オプション |
| 14 | 比例制御 | 4-200mA | オプション |
| 13 | 開閉信号 | | オプション |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V | |
| 11 | アダプター | 1 SS400 | |
| 10 | 駆動部取付板 | 1 SPC 4.5t | |
| 9 | 軸受け | 2 F-002x2+C002+D002 | |
| 8 | 接続板 | 2 SS400 9t | |
| 7 | 軸受取付金具 | 2 SUS-304 4.0t | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20215MU | |
| 5 | フランジ | 1 SUS-304 PL=10t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SS400 3x10 | |
| 3 | シャフト | 1 SUS-304 φ15 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS-304 2.0t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-150φ SUS-304 3.0 | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |



| | |
|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE |
| 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
| 記事 CONTENTS | |

| | |
|--------------------|---------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| Takeda 2006.05.30. | |

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMF-150 U

(SS)



| | | |
|----|------|----|
| 01 | 変更回数 | 02 |
|----|------|----|

図面番号 DRAWING NO.