



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15				
14	開度信号		オプション	
13	比例制御	4-200mA	オプション	
12	閉閉信号		オプション	
11	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
10	アダプター	1	SS400	
9	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
8	接続板	2	SS400 9t	
7	軸受取付金具	1	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20420MU	
5	フランジ	1	SUS-304 PL=12t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)



回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda FEB. 11. 2015	



名称 TITIF		
モーター・ダンパー EHDHMLF-300 U		
(SUS)		
EHDHMLF-300 U		
変 REV. MARK 更 回 数	01 10	02

図面番号 DRAWING NO.