



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| 16 | 開度信号 | | オプション |
| 15 | 比例制御 | 4-200mA | オプション |
| 14 | 開閉信号 | | オプション |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 AE1-300・AC-100/200V・DC24V | |
| 12 | アダプター | 1 A-631425 SS400 | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SEHC 3.2t | |
| 10 | 断熱接続板 | 2 PMX-573 10t | |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SEHC 3.2t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-1002525L PMX-573 | |
| 7 | 軸受け | 2 F20525XS | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20525XS | |
| 5 | フランジ | 1組 JIS-5K SS400 12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SS400 3x9 | |
| 3 | シャフト | 1 SGD φ25 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SPC 3.2t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-400A SPC 4.5t | |
| No. | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。



| | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 年月日 DATE | 変更者 REVISED BY | 武田 | FEB. 05. 2015. |
| 記事 CONTENTS | | | |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHPHMF-400A-EHS

耐熱200℃(SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPHMF-400A-EHS

変更回数 01

REV. MARK 01

工事番号 JOB No.