


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度番号		オプション
15	比例制御	4-200mmA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SS400 3.2t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	2 SEHC 3.2t	
8	耐熱カップリング	1 C-651212L	PMX-573
7	軸受け	2 F20112XS	
6	シャフトボス	2 B20112XS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-80A (SS) SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。



回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーター・ダンパー
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18. 2006	EHPHMF-80A-EHS
変更者 REVISED BY			耐熱200℃(SS)
記事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO.
			EHPHMF-80A-EHS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHPHMF-80A-EHS

耐熱200℃(SS)

図面番号 DRAWING NO.
EHPHMF-80A-EHS

変更回数 REV. MARK
01
10

02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.

