



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15			
14	開度信号		NF24A−SR AC／DC−24V DC 2〜10V オプション
13	比例制御		NF24A−SR AC／DC−24V DC 0〜10V オプション
12	開閉信号		S2 オプション
11	ロータリーアクチェーター	1	NFA AC 24V〜240V DC 24V〜125V BERIMO
10	ドライブッショ	1	LFZF15−10
9	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t
8	部品取付架台	1	SPC 4.5t
7	ドライブッシュ	1	LFZF20−10
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x6
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD−350φ SPC 3.2t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０〜６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　スプリングにより全閉（ＥＨＤＭＬＲＦ−□□□−Ｓ）・スプリングにより全開（ＥＨＤＭＬＬＦ−□□□−Ｓ）



回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY 。 。

設計 DESIGNED BY 。 。

検図 CHECKED BY 。 。

製図 DRAWN BY Takeda JAN. 12. 2015

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHDMLR（L）F−350 S
スプリングリターン
（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDMLRF−350 S

01
10

変更回数 REV.MARK 00

M/# O/# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.