


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉 (EHDMLRF-□□□-U) ・スプリングにより全開 (EHDMLLF-□□□-U)

15			
14			
13	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
12	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
11	開閉信号	S2	オプション
10	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
9	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
8	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t	
7	部品取付架台	1 SUS-3.0t	
6	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
5	軸受ボス	2 B2012MU	
4	フランジ	1組 SUS-304 10t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18. 2006
	変更者 REVISED BY		
	記事 CONTENTS		
	変更 REVISIONS		
	M/#		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDMLR (L) F-75-U
 スプリングリターン

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDMLRF-75U

変更 REV. MARK 回数 01

工事番号 JOB No.