

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全開（EHDMRLRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHDMLLF-□□□-S）

		回数REV.MARK
		年月日DATE
		承認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記事CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

15			
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
13	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
12	開閉信号	S2	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
10	ドライブシュ	1 LFZF15-10	
9	部品取付架台	1 SPC 4.5t	
8	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
7	ドライブシュ	1 LFZF15-10	
6	シャフトボス	2 B20420MS	
5	フランジ	1 SS400 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20	
2	可動羽根	1 SS400 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
		備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)	
		名称 TITIF	
		モーター・ダンパー EHDMRLF-300 S スプリングリターン	
		(SS)	
		01 10	変更 回数
		01	REV.MARK
		図面番号 DRAWING NO.	