


Y	名称 TITIF	モーター・ダンパー EHDMLRF-100SHS スプリングリターン		F
		耐熱 400℃ (SS)		
	EHDMLRF-100SHS	01 10	変更回数 REV. MARK 00	
	図面番号 DRAWING NO.			



1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10～400℃以下
☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全閉（EHDMLRF-□□□-SHS）・スプリングにより全開（EHDMLLF-□□□-SHS）

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS
3					

交 更 レ ビ ジ ョ ン	 	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	T a k e d a 2 0 0 6 . 0 5 . 1 0 .	
	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
M #	O #	工事番号 JOB No.	