

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)	
16	開度信号		NF24A−SR AC／DC−24V DC 2〜10V	オプション
15	比例制御		NF24A−SR AC／DC−24V DC 0〜10V	オプション
14	開閉信号		S2	オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	NFA AC 24V〜240V DC 24V〜125V	BERIMO
12	ドライブッシュ	1	LFZF12−10	
11	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C−651212H	
9	耐熱接続板	2	PGX−595 10t	
8	軸　受	2	UFL−20112CS	セラミックス
7	軸受取付架台	2	SUS−304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20112CU	セラミックス
5	フランジ	1	SUS−304 10t	
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10	
3	シャフト	1	SUS−304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS−304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD−150φ SUS304 2.0t	



特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10〜400℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　スプリングにより全閉（EHDMLRF−□□□−SHU）・スプリングにより全開（EHDMLLF−□□□−SHU）

回　数 REV.MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHDMRLF−150−SHU
［スプリングリターン］

耐熱　400℃（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDMRL（L）F−150SHU

変更回数 REV.MARK 01/10　00

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.