

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDMLRF-□□□-U）・スプリングにより全開（EHDMLLF-□□□-U）

		回数REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JAN. 13. 2015
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

15		
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V オプション
13	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V オプション
12	開閉信号	S2 オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V BERIMO
10	カップリング	1 C-1620 φ30xφ35x40L
9	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
8	部品取付架台	1 SUS-304 4.0t
7	ドライブッシュ	1 LFZF20-10
6	シャフトボス	2 B20420XU
5	フランジ	1 SUS304 12t
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF		
モーター・ダンパー EHDMLRF-300U スプリングリターン		
(SUS)		
EHDMLRF-300U		01 10
図面番号 DRAWING NO.		変 REV. MARK 更 回数 01