


16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブッシュ	1 LFZF15-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-801515H	PGX-595
7	軸受	2 F-20215CS	
6	シャフトボス	2 B20215CU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS304	12t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ15	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-250A SUS304	3.0t
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。  
静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
  - ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
  - ☆ スプリングにより全閉 (EHPMLRF-□□□-SHU) ・スプリングにより全開 (EHPMLLF-□□□-SHU)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	JAN. 26. 2015
変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda

JAN. 26. 2015

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHPMLR (L) F-250A-SHU  
スプリングリターン

耐熱400℃ (SUS)

変更回数 REV. MARK

01	10	01
----	----	----

図面番号 DRAWING NO.