

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F




注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
11	ドライブシュ	1 LFZF12-10	
10	駆動部取付板	1 SPC 3. 2 t	
9	接続板	2 SS400 6 t	
8	取付基台	1 SPC 3. 2 t	
7	ドライブシュ	1 LFZF12-10	
6	シャフトボス	2 B20112MS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9 t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2. 3 t	
1	ダンパー本体	1 MD-80A SPC 2. 3 t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±2. 0 KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全閉（EHPMLRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-S）



ロータリーアクチュエーター
[スプリングリターン]

R Type


SIGNAL ON	OPEN (全開)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉) Spring

L Type

SIGNAL ON	CLOSE (全閉)
SIGNAL OFF	OPEN (全開) Spring

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS



尺度 SCALE
1:3

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーターダンパー
EHPMLRF-80A-S
スプリングリターン

(SS)

図面番号 DRAWING NO.

EHPMLRF-80A-S

01
10

変更回数
01

工事番号
JOB No.